



# YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI, HILJAINEN

## Mitsubishi Electric AP

- **Erittäin hiljainen**  
Sisäyksikön äänenpaineen taso on erittäin alhainen, hiljaisimmillaan 19 dB(A).
- **Uusi ympäristöystävällisempi kylmäaine**  
Uusi R32 kylmäaine on energiatehokkaampi ja sitä tarvitaan n. 10% vähemmän.
- **Energiatehokas**  
Energiatehokkuusluokka A+++ / A++
- **Takkatoiminto**  
Voit käyttää laitetta myös pelkästään ilman kierrättäjänä, käyttäessäsi vaikkapa takkaa. Näin lämpö leviää laajemmalle asunnossa.
- **Uusi siivekerakenne**  
Kaksoisiivekkeiden ja tuplaohjaimien avulla puhallusilma jakautuu paremmin huoneilmaan
- **Etähallinta saatavilla lisävarusteena**  
Tähän malliin on saatavilla lisävarusteena integroitu WiFi sovitin, johon voi liittää MelCloud sovelluksen täydelliseen pumpun hallintaan ja reaaliaikaiseen seurantaan.



**Tekniset tiedot**

MALLI			MSZ-AP25VG(K)*	MSZ-AP35VG(K)*	MSZ-AP42VG(K)*	MSZ-AP50VG(K)*
Lämmitys	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	3,2 (1,0 - 4,1)	4,0 (1,3 - 4,6)	5,4 (1,3 - 6,0)	5,8 (1,4 - 7,3)
	SCOP		4,7	4,6	4,7	4,6
	Energialuokka		A++	A++	A++	A++
	Ottoteho	kW	0,78	1,03	1,49	1,60
Jäähdytys	Jäähdytysteho (nimelliseho)	kW	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 3,8)	4,2 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,4 - 5,4)
	SEER		8,6	8,6	7,8	7,4
	Energialuokka		A+++	A+++	A++	A++
	Ottoteho	kW	0,60	0,99	1,30	1,55
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219
	Paino	kg	10,5	10,5	10,5	10,5
	Äänenpaine (min-max)	dB(A)	19 - 24 - 31 - 38 - 45	19 - 24 - 31 - 38 - 45	21 - 29 - 35 - 40 - 45	28 - 33 - 38 - 43 - 48
	Ilmavirta (min-max)	m³/h	294-774	294-774	324-840	336-840
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285
	Paino	kg	31	31	35	40
	Äänenpaine max	dB(A)	50	50	51	52
	Jännite, vaihe/taajuus		230,1/50	230,1/50	230,1/50	230,1/50
	Suosittelava sulakekoko	A	10	10	16	16
	Kylmäaine		R32	R32	R32	R32
	Sallittu putkimatka	m	20	20	20	20
	Sallittu korkeusero	m	12	12	12	12

\* (K) = Wi-Fi varustelu

WiFi-sovitin (lisävaruste)	WiFi protokolla	IEEE 802.11b/g/n (20)
	Kanavat	1ch ~ 13ch (2412~2472 MHz)
	Salausprotokolla	AES
	Salausavaimen muoto	WPA2-PSK


**Tärkeimmät ominaisuudet**

- R32 kylmäaine
- Kaukosäädin
- WiFi (lisävaruste)
- +10 °C asteen ylläpitolämmitys
- A+++ / A++
- Kompakti koko
- Sisäyksikön lukitus
- Takkatoiminto
- Ylläpitolämpötila
- Viikkoajastin
- Erittäin hiljainen

**Maahantuoja**

 Kataikko Oy | Kellonsoittajantie 6 | 02770 Espoo  
 Puh. 010 504 6960 | info@kataikko.fi | www.kataikko.fi

**Jälleenmyyjä:**