

EXPERT NORDIC

Haier
HVAC Solutions

Ilmalämpöpumppu pohjoisiin olosuhteisiin

Energiatehokkaat ja
laadukkaat lämpöpumput



-30 °C lämmitys, A+++ energialuokitus,
helppo huoltaa, **nopeasti purettavissa**
ja täysin puhdistettavissa.



EXPERT NORDIC ilmalämpöpumppu on saatavilla 2,5–3,5 kW:n
teholuokissa. Erinomaiset ominaisuudet, kuten integroitu Wi-Fi, UVC
Pro ilmanpuhdistus ja Eco-anturi. Coanda Plus- ja 3D-ilmavirta-
tekniikoilla saadaan aikaiseksi tasainen ja miellyttävä sisäilma.

Inverter Plus ulkoyksikkö: Huippuluokan mukavuutta pohjoisissa
olosuhteissa, jopa äärimmäisessä -30 °C ulkolämpötilassa.

Sisäyksikön älykkäät toiminnot kuten ääniohjaus, lomatile,
puhdistuksen muistutus, viikkoajastin ja reaaliaikainen
energiakulutuksen seuranta tekevät ilmalämpöpumpun käytöstä
tehokasta ja mukavaa.



Haier


EXPERT NORDIC



Helppo huolto ja puhdistus

Expert Nordic sisäyksikkö voidaan nopeasti purkaa osiin ja puhdistaa perusteellisesti. Huoltaminen on siis todella helppoa.

			Expert Nordic 25	Expert Nordic 35
SISÄYKSIKKÖ	Malli		AS25XCHHRA-NR	AS35XCHHRA-NR
ULKOYKSIKKÖ	Malli		1U25KEHFRA-NR	1U35KEHFRA-NR
Lämmitysteho	nimellinen (min-max)	kW	3,20 (1,00-7,40)	4,20 (1,30-7,90)
Jäähdytysteho	nimellinen (min-max)	kW	2,6 (1,00-3,50)	3,5 (1,00-4,40)
Ottoteho - lämmitys	nimellinen (min-max)	kW	0,761 (0,40-2,40)	1,000 (0,40-2,40)
Ottoteho - jäähdytys	nimellinen (min-max)	kW	0,577 (0,30-1,14)	0,823 (0,40-1,21)
Energialuokka	SCOP		5,10 (A+++)	5,10 (A+++)
	SEER		8,50 (A+++)	8,50 (A+++)
Sisäyksikkö				
Puhallusmäärä	max	m ³ /h	750	810
Kosteudenpoisto		l/h	1,2	1,6
Äänenpaine - lämmitys	(min-max)	dB (A)	42/32/24/18	43/33/24/18
Äänenpaine - jäähdytys	(min-max)	dB (A)	42/32/24/18	43/33/24/18
Mitat	LxSxK	mm	895x236x313	895x236x313
Paino		kg	12,4	12,4
Ulkoyksikkö				
Äänenpaine	max	dB (A)	49	50
Mitat	LxSxK	mm	820x305x643	820x305x643
Paino		kg	38,5	38,5
Asennustiedot				
Kylmäaine			R32	R32
Nesteputki	Ø	mm (tuumaa)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Kaasuputki	Ø	mm (tuumaa)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Putken vakiopituus ilman kylmäainetäyttöä		m	7	7
Putken enimmäispituus		m	20	20
Suurin korkeusero sisä- ja ulkoyksikön välillä		m	10	10
Tehtaan kylmäainetäyttömäärä		kg	1,1	1,1
Lisätäyttö vakiopituuden ylityksessä		g/m	20	20
Vaihe/jännite/taajuus		Vaihe/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Virtajohto		N x mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5
Yksiköiden välinen liitäntäjohto		N x mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5
Toimintavirta	max	A	10,9	11,36
Sulakekoko		A	13	13
Toiminta-alue ulkolämpötila - lämmitys	min-max	°C		-30-24 °C
Toiminta-alue ulkolämpötila - jäähdytys	min-max	°C		-20-43 °C



-30 °C lämmitys



Energialuokka



Kompressorin
esilämmitys



Eco-anturi



Selkeä
kaukosäädin



Coanda Plus




Wi-Fi-ohjaus




Kylmäaine R32



UVC Pro



Itsepuhdistus



Helppo
purettavuus ja
huolto

Maahantuoja

Jälleenmyyjä

 **Kataikko** OY

Kellonsoittajantie 6
02770 Espoo

puh. 010 504 6960
info@kataikko.fi

Y-tunnus 1002164-9

kataikko.fi

