

# UUSI REVIVE

Jäähdytä tilaasi!

**Haier**  
HVAC Solutions

Energiatehokkaat ja  
laadukkaat lämpöpumput



**A++** energialuokitus, helppo  
asennus, **integroitu Wi-Fi** ja  
itsepuhdistustekniikka

Uusi REVIVE jäähdytyspumppu on saatavilla teholuokissa 3,5–6,8 kW. Tehokas jäähdytysratkaisu on energialuokitukseltaan A++ ja se on varustettu markkinoiden johtavilla ominaisuuksilla, kuten integroitu Wi-Fi, itsepuhdistus ja Coanda Plus -ilmanohjaus.

Coanda Plus -ilmanohjaustekniikka vie ilmavirtaa tehokkaammin kauemmas huoneeseen pitäen silti äänen ja energiakulutuksen alhaisena ja käyttökokemuksen miellyttävänä.




Vain jäähdytyskäyttöön Suomessa

# Haier REVIVE




## Coanda Plus


Coanda Plus -tekniikka vie ilmapirtta tehokkaammin kauemmas huoneeseen pitäen äänen ja energiakulutuksen alhaisena sekä käyttökokemuksen miellyttävänä.






Revive 35



Revive 50



Revive 68 (tilaustuote)



				Revive 35	Revive 50	Revive 68 (tilaustuote)
<b>SISÄYKSIKKÖ</b>	Malli			AS35RHBHRA	AS50RCBHRA	AS68RDAHRA
<b>ULKOYKSIKKÖ</b>	Malli			1U35YERFRA	1U50MERFRA	1U68MRAFRA
Jäähdytysteho	nimellinen (min-max)	kW		3,20 (0,80-3,50)	4,80 (1,30-5,40)	6,20 (1,30-7,40)
Ottoteho	nimellinen (min-max)	kW		1,138 (0,30-1,50)	1,708 (0,40-1,90)	2,00 (0,40-2,20)
Energialuokka	SEER			6,10 (A++)	6,30 (A++)	6,70 (A++)
<b>Sisäyksikkö</b>						
Puhallusmäärä	max	m <sup>3</sup> /h		520	810	1 100
Kosteudenpoisto		l/h		1,4	2	2,8
Äänenpaine		dB (A)		39/35/31/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Mitat	LxSxK	mm		705/193/265	875/212/304	975/222/318
Paino		kg		7,8	10,0	11,6
<b>Ulkoyksikkö</b>						
Äänenpaine	max	dB (A)		50	54	57
Mitat	LxSxK	mm		700x245x544	800x275x553	800x275x553
Paino		kg		25	32,1	36,5
<b>Asennustiedot</b>						
Kylmäaine				R32	R32	R32
Nesteputki	Ø	mm (tuu- maa)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Kaasuputki	Ø	mm (tuu- maa)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Putken vakiopituus ilman kylmäainetäyttöä		m		5	7	7
Putken enimmäispituus		m		20	20	25
Suurin korkeusero sisä- ja ulkoyksikön välillä		m		10	15	15
Tehtaan kylmäainetäyttömäärä		kg		R23 / 0,55	R23 / 0,78	R23 / 0,90
Lisätäyttö vakiopituuden ylittyessä		g/m		20	20	20
Vaihe/jännite/taajuus		Vaihe/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50
Virransyötön sijainti				sisällä	ulkona	ulkona
Virtajohto		N x mm <sup>2</sup>		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Yksiköiden välinen liitäntäjohto		N x mm <sup>2</sup>		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Toimintavirta	max	A		6,5	8,6	10,5
Sulakekoko		A		10	10	13
Toiminta-alue ulkolämpötila - jäähdytys	min-max	°C		-10-43 °C	-15-43 °C	




Energialuokka



Kylmäaine R32



Coanda Plus



Itsepuhdistus



Wi-Fi-ohjaus



Hiljaisuus

Maahantuoja

**kataikko** <sup>oy</sup>

Kellonsoittajantie 6  
02770 Espoo

Y-tunnus 1002164-9

puh. 010 504 6960  
info@kataikko.fi

**kataikko.fi**

Jälleenmyyjä