

UUDISTETTU




Panasonic jäähdytyspumppu TZ-CKE

Hiljainen ja huomaamaton jäähdytyslaite kotiin ja mökille

- **A++** energialuokitus
- Ympäristöystävällinen kylmäaine **R32**
- Entistäkin pienempi: **leveys vain 765 mm!**
- Erittäin hiljainen: **vain 20 dB(A)**
- Sisäilman laatua parantava **Nanoe™ X** -teknologia
- Sisäänrakennettu **Wi-Fi**
- Ohjaus älypuhelimella **Panasonic Comfort Cloud** -sovelluksen avulla
- Hajautettu jäähdytys **Aerowingsin** avulla
- Viikkoajastin

R32
REFRIGERANT






Sisäyksikön leveys vain 765 mm

Hajautettu jäähdytys takaa viihtyvyyden

Aerowingsin kaksi ilmaohjainta ohjaavat ilman kohti kattoa ja mahdollistavat hajautetun jäähdytyksen. Tämä varmistaa, että viileä ilma jakautuu tasaisesti koko huoneeseen ja huoneen lämpötila pysyy mukavan viileänä ilman vedon tunnetta.



Sarja		KIT-TZ25-CKE	KIT-TZ35-CKE	KIT-TZ42-CKE	KIT-TZ50-CKE	KIT-TZ60-CKE	KIT-TZ71-CKE	
Jäähdytyskapasiteetti	nimellinen (min.–maks.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	4,20 (0,85 - 4,60)	5,00 (0,98 - 5,60)	6,00 (0,98 - 6,60)	7,10 (0,98 - 8,40)
EER ¹⁾	nimellinen (min.–maks.)	W/W	3,85 (4,05 - 3,41)	3,57 (3,62 - 3,33)	3,36 (3,62 - 2,80)	3,13 (3,92 - 2,96)	3,24 (3,92 - 2,87)	3,23 (2,33 - 2,80)
SEER²⁾			7,30 A++	7,30 A++	6,60 A++	6,90 A++	6,90 A++	6,30 A++
Pdesign	jäähdytys	kW	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1
Tuloteho	nimellinen (min.–maks.)	kW	0,65 (0,21 - 0,88)	0,98 (0,24 - 1,20)	1,25 (0,24 - 1,64)	1,60 (0,25 - 1,89)	1,85 (0,25 - 2,30)	2,20 (0,42 - 3,00)
Vuotuinen energiankulutus ³⁾		kWh/v	120	168	223	254	304	394
Sisäyksikkö		CS-TZ25CKEW	CS-TZ35CKEW	CS-TZ42CKEW	CS-TZ50CKEW	CS-TZ60CKEW	CS-TZ71CKEW	
Välikaapeli, sisä-/ulkoyksikkö		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Ilmavirta	jäähdytys	m ³ /min	11,0	11,8	12,6	12,6	19,9	20,4
Kosteuden poistotilavuus		L/h	1,5	2	2,4	2,8	3,3	4,1
Äänenpaine	(Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	40 / 26 / 20	42 / 30 / 20	44 / 31 / 25	44 / 37 / 33	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35
Mitat	K x L x S	mm	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	295 x 1 060 x 249	295 x 1 060 x 249
Nettopaino		kg	9	9	9	9	14	15
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Virransyöttö		V	230	230	230	230	230	230
Suosittelut sulakekoko		A	10	10	10	16	16	16
Ulkoyksikkö		CU-TZ25CKE	CU-TZ35CKE	CU-TZ42CKE	CU-TZ50CKE	CU-TZ60CKE	CU-TZ71CKE	
Ilmavirta	jäähdytys	m ³ /min	30,0 / 28,9	28,7 / 29,7	31,0 / 29,5	32,7 / 32,7	34,4 / 35,6	44,7 / 45,8
Äänenpaine ⁴⁾	jäähdytys	dB	47	48	49	48	49	52
Mitat ⁵⁾	K x L x S	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Nettopaino		kg	25	30	31	35	36	45
Putken halkaisija	neste kaasu	tuumat (mm)	1/4 (6,35) 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) 5/8 (15,88)
Putken pituus / korkeusero		m / m	3 ~ 15 / 15	3 ~ 15 / 15	3 ~ 15 / 15	3 ~ 20 / 15	3 ~ 30 / 15	3 ~ 30 / 20
Putkiston pituus, jolle esitötetty kylmäaine riittää		m	7,5	7,5	7,5	10	10	10
Kylmäaineen määrä (R32)		kg	0,58	0,68	0,79	1,03	1,22	1,32
Lisäkaasun määrä		g/m	10	10	10	15	15	25
Käyttöalue	jäähdytys	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43

1) EER- ja COP-laskelmat perustuvat EN14511-standardiin. 2) Energialuokituksen asteikko on A+++-D. 3) Vuosittainen energiankulutus lasketaan EU/626/2011-asetuksen mukaisesti. 4) Sisäyksikön äänenpaine tarkoittaa arvoa, joka on mitattu 1 metrin etäisyydeltä laitteen edestä ja 0,8 metrin etäisyydeltä alapuolelta. Ulkoyksikön mittaus on tehty 1 metrin etäisyydeltä laitteen edestä ja takaa. Äänenpaine mitataan JIS C 9612-standardin mukaisesti. Q-Lo: Hiljainen tila. Lo: Alin tuulettimen nopeus. 5) Lisää 70 mm putkiston liitäntää varten.

Lisävarusteet

CZ-RD517C Langallinen kaukosäädin



Maahantuoja:



kataikko.fi

 Kellonsoittajantie 6
02770 Espoo

 puh. 030 047 2280
info@kataikko.fi
Y-tunnus 1002164-9

Jälleenmyyjä: