

REVIVE

Jäähdytä tilaasi!

Haier
HVAC Solutions

Energiatehokkaat ja
laadukkaat lämpöpumput



Markkinoiden pienin sisäyksikkö!

A++ energialuokitus, helppo
asennus, **integroitu Wi-Fi** ja
itsepuhdistustekniikka

REVIVE jäähdytyspumppu on saatavilla teholuokissa 3,5–6,8 kW. Tehokas jäähdytysratkaisu on energialuokitukseltaan A++ ja se on varustettu huippuominaisuuksilla, kuten integroitu Wi-Fi, itsepuhdistus ja Coanda Plus -ilmanohjaus.

REVIVE 35 sisäyksikkö on kooltaan markkinoiden pienin! Se sopii siis erinomaisesti ahtaisiin tiloihin ja tuo viilennystä sinne minne sitä tarvitaan.

Coanda Plus -ilmanohjaustekniikka vie ilmavirtaa tehokkaammin kauemmas huoneeseen pitäen silti äänen ja energiakulutuksen alhaisena ja käyttökokemuksen miellyttävänä.




Vain jäähdytyskäyttöön Suomessa

Haier REVIVE





Coanda Plus



Coanda Plus -tekniikka vie ilmapirtta tehokkaammin kauemmas huoneeseen pitäen äänen ja energiakulutuksen alhaisena sekä käyttökokemuksen miellyttävänä.




Revive 35



Revive plus 50



Revive plus 68



			Revive 35	Revive plus 50	Revive plus 68	
SISÄYKSIKKÖ			Malli	AS35RHBHRA	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
ULKOYKSIKKÖ			Malli	1U35YERFRA	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Jäähdytysteho	nimellinen (min-max)	kW	3,20 (0,80-3,50)	4,80 (1,30-5,40)	6,20 (1,30-7,40)	
Ottoteho	nimellinen (min-max)	kW	1,138 (0,30-1,50)	1,708 (0,40-1,90)	2,00 (0,40-2,20)	
Energialuokka	SEER		6,10 (A++)	6,30 (A++)	6,70 (A++)	
Sisäyksikkö						
Puhallusmäärä	max	m ³ /h	520	810	1 100	
Kosteudenpoisto		l/h	1,4	2	2,8	
Äänenpaine		dB (A)	39/35/31/19	44/40/35/28	47/45/37/29	
Mitat	LxSxK	mm	705/193/265	875/212/304	975/222/318	
Paino		kg	7,8	10,0	11,6	
Ulkoyksikkö						
Äänenpaine	max	dB (A)	50	54	57	
Mitat	LxSxK	mm	700x245x544	800x275x553	800x275x553	
Paino		kg	25	32,1	36,5	
Asennustiedot						
Kylmäaine			R32	R32	R32	
Nesteputki	∅	mm (tuumaa)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
Kaasuputki	∅	mm (tuumaa)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	
Putken vakiopituus ilman kylmäainetäyttöä		m	5	7	7	
Putken enimmäispituus		m	20	20	25	
Suurin korkeusero sisä- ja ulkoyksikön välillä		m	10	15	15	
Tehtaan kylmäainetäyttömäärä		kg	0,55	0,78	0,90	
Lisätäyttö vakiopituuden ylittyessä		g/m	20	20	20	
Vaihe/jännite/taajuus		Vaihe/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	
Virransyötön sijainti			sisällä	ulkona	ulkona	
Virtajohto		N x mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	
Yksiköiden välinen liitäntäjohto		N x mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Toimintavirta	max	A	6,5	8,6	10,5	
Sulakekoko		A	10	10	13	
Toiminta-alue ulkolämpötila - jäähdytys	min-max	°C	-10~43 °C	-15~43 °C		




Energialuokka



Kylmäaine R32



Coanda Plus



Itsepuhdistus



Wi-Fi-ohjaus



Hiljaisuus

Maahantuoja

kataikko^{oy}

Kellonsoittajantie 6
02770 Espoo

Y-tunnus 1002164-9

puh. 010 504 6960
info@kataikko.fi

kataikko.fi

Jälleenmyyjä